

SICHERHEITSTIPPS FÜR DIE STAPLERBEDIENUNG

Nur ordnungsgemäß geschulte Fahrer dürfen eingesetzt werden; sie müssen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben und diese einhalten.



1

SCHUTZBEKLEIDUNG UND TRAINING


Stapler dürfen nur von Fahrern geführt werden, die die Staplerschulung absolviert haben. Geeignete Kleidung tragen, Schutzvorrichtungen anlegen.



2

INSPEKTION VOR DEM STARTEN

Stapler vor Arbeitsbeginn gründlich überprüfen. Festgestellte Probleme sofort dem Schichtleiter melden. Bei Reparaturen oder Änderungen Kontakt zum Händler aufnehmen.



3

SITZGURT ANLEGEN

Vor der Fahrt mit dem Stapler den Sitzgurt anlegen.



4

GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG BEACHTEN

Staplergeschwindigkeit stets an die Umgebungsbedingungen anpassen. Am Standort geltende Bestimmungen einhalten und den Stapler sicher führen.



5

GEFAHREN MEIDEN

Nicht über Gegenstände fahren. Hierdurch kann die Last in Bewegung geraten und der Fahrer kann die Kontrolle über den Stapler verlieren.



6

INSTABILE LAST

Paletten und Ladegestelle sicher und ordnungsgemäß beladen. Bei Bedarf Seile oder Gurte zur Absicherung verwenden. Keine instabilen Lasten transportieren.



7

GABELSPITZEN NICHT UNSACHGEMÄSS EINSETZEN

Gabelspitzen nicht als Hebel zum Heben schwerer Lasten verwenden. Gabelspitzen nicht zum Schieben und Neigezylinder nicht zum Ziehen von Lasten verwenden.



8

PASSENDE PALETTEN VERWENDEN

Dem Gewicht der Last angemessene Paletten und Ladegestelle verwenden. Keine beschädigten, verformten oder morsche Paletten oder Ladegestelle einsetzen.



9

PFEIFEN

BEI BEDARF ZU ZWEIT ARBEITEN

Signale mit dem Kollegen vorher absprechen. Darauf achten, dass der Kollege jederzeit sichtbar ist, und alle Signale befolgen.



10

NACH LINKS UND RECHTS BLICKEN UND ANDERE DURCH HUPEN WARNEN

Bei eingeschränkter Sicht stets anhalten, hupen und vor dem Weiterfahren nach links und rechts blicken.



11

GABELZINKEN GESENKT HALTEN

Sicherstellen, dass die Gabelzinken beim Fahren nicht mehr als 30 cm über den Boden angehoben sind, und nie mit angehobenen oder nach vorn geneigten Gabeln fahren oder wenden.



12

FREIE SICHT

Bei eingeschränkter Sicht die Hilfe eines Kollegen in Anspruch nehmen. Langsam rückwärts fahren. Immer in Fahrtrichtung schauen.



13

KEINE MITFAHRER

Stapler sind nur für je eine Person vorgesehen. Das Mitfahren auf dem Stapler – außer in den ausgewiesenen Sitzbereichen – ist gefährlich.



14

NICHT AN DAS HUBGERÜST GREIFEN


Keinesfalls die Hände oder Füße auf die Querstreben des Hubgerüsts legen. Beim Absenken des Hubgerüsts sind sonst schwere Verletzungen möglich.



15

IN KURVEN LANGSAM FAHREN

In Kurven langsam fahren. Stapler können selbst bei sehr langsamen Geschwindigkeiten durch das Zusammenwirken von Geschwindigkeit und engen Kurven umkippen.



16

BESONDERE LASTEN VERDIENEN BESONDERE VORSICHT

Beim Transport langer oder breiter Lasten besonders vorsichtig vorgehen. Vorsichtig wenden und arbeiten, um das Verrutschen der Last zu verhindern. Sicherstellen, dass sich die Last im Gleichgewicht befindet.



17

HÖHE BEACHTEN

Beim Befahren und Verlassen von Gebäuden auf die Höhe der oberen Staplerkomponenten achten.



18

ZU SCHWER

Den Stapler nicht mit Lasten betreiben, die die Tragfähigkeit überschreiten.



19

BLICKKONTAKT

Blickkontakt mit Fußgängern herstellen, wenn diese sich vor oder hinter dem Stapler oder Flurförderzeug bewegen oder den Fahrweg queren.



20

HANDSIGNALE

Sicherheitsabstände einhalten und an allen Kreuzungen, an denen sich Fußgänger befinden, durch eindeutige Handsignale für „STOPP“ und „FAHREN“ kommunizieren, wer zuerst läuft bzw. fährt. Vor der Weiterfahrt Handzeichen des Fußgängers abwarten.



21

KONTAKT ZUR BREMSE HALTEN

Bei der Annäherung an Fußgänger, Kreuzungen oder unübersichtliche Kurven Kontakt mit dem Bremspedal des Staplers oder Flurförderzeugs halten.



22

NUR FUSSGÄNGER

NUR FUSSGÄNGER

Keine Stapler oder Flurförderzeuge in mit „Nur Fußgänger“ gekennzeichneten Gängen oder speziellen Fußgängerbereichen betreiben.



23

ZUM UNTERHALTEN ANHALTEN

Beim Anhalten des Staplers oder Flurförderzeugs zur Unterhaltung mit einem Fußgänger die 60-cm-Regel einhalten. Diese Regel verlangt einen Mindestabstand von 60 cm (Länge eines ausgestreckten Arms) zwischen Stapler bzw. Flurförderzeug und Fußgänger.

