

SUGGERIMENTI DI SICUREZZA PER CARRELLI ELEVATORI

Gli operatori devono essere addestrati e devono leggere, comprendere e seguire le istruzioni contenute nel manuale dell'operatore.



1

ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA E FORMAZIONE


Il carrello elevatore può essere usato soltanto dagli operatori che abbiano completato la necessaria formazione all'uso del carrello. Indossare opportuni indumenti e dispositivi di protezione.



2

ISPEZIONE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE

Ispezionare il carrello prima di iniziare il lavoro e informare immediatamente il supervisore se si riscontrano problemi. Per eventuali riparazioni o modifiche contattare il concessionario.



3

ALLACCIARE LA CINTURA DI SICUREZZA

Prima di avviare il carrello, allacciare la cintura di sicurezza.



4

RISPETTARE I LIMITI DI VELOCITÀ

Utilizzare sempre il carrello ad una velocità adeguata all'ambiente. Osservare le regole vigenti presso il luogo di lavoro e utilizzare il carrello in sicurezza.



5

EVITARE I RISCHI


Non guidare sopra oggetti che potrebbe provocare lo spostamento del carico o la perdita del controllo.



6

CARICO INSTABILE

Impilare il carico sui pallet o sui pattini in modo sicuro e corretto. All'occorrenza, utilizzare opportuni dispositivi quali funi o tiranti. Non trasportare carichi instabili.



7

NON USARE LE PUNTE DELLE FORCHE.

Non usare la punta delle forche come leva per sollevare carichi pesanti. Non spingere carichi con la punta delle forche e non utilizzare il cilindro di inclinazione per tirare carichi.



8

USARE PALLET ADEGUATI

Usare pallet e pattini in grado di resistere al peso del carico. Non usare pallet e pattini danneggiati, deformati o rovinati.



9

FISCHIO

QUANDO NECESSARIO AFFIDARSI AD UN ASSISTENTE

Gli operatori devono concordare i segnali con l'assistente. L'operatore sul carrello deve mantenere il contatto visivo e seguire sempre i segnali forniti dall'assistente.



10

GUARDARE A SINISTRA E A DESTRA E UTILIZZARE IL CLACSON PER AVVISARE GLI ASTANTI

Se la visuale è ostruita, fermarsi sempre, azionare il clacson e guardare a sinistra e a destra prima di procedere.



11

TENERE LE FORCHE BASSE

Non viaggiare con le forche sollevate a più di 30 cm dal pavimento e non spostarsi o sterzare con le forche in posizione sollevata o inclinate in avanti.



12

BUONA VISIBILITÀ

Se la visibilità è ostruita, può essere necessario un assistente. Procedere con cautela in retromarcia. Guardare sempre nel senso di marcia.



13

VIETATO IL TRASPORTO DI PERSONE

Un carrello elevatore è costruito per una sola persona. È pericoloso trasportare altre persone in qualsiasi punto del carrello diverso dagli appositi posti a sedere.



14

NON APPOGGIARE LE MANI SUL MONTANTE


Non appoggiare le mani o i piedi sulle traverse del montante. Se si abbassa il montante con la mano appoggiata sullo stesso, si possono subire lesioni.



15

RALLENTARE IN FASE DI STERZATA

Procedere a bassa velocità in fase di sterzata. Il carrello potrebbe ribaltarsi anche se la velocità è molto contenuta. Una curva affrontata ad una certa velocità può causare il ribaltamento del carrello.



16

UN'ATTENZIONE SPECIALE PER CARICHI PARTICOLARI

Prestare particolare attenzione quando si movimentano carichi particolarmente lunghi o larghi. Sterzare e operare lentamente per evitare spostamenti del carico. Assicurarsi che il carico sia bilanciato.



17

ATTENZIONE ALL'ALTEZZA

Fare attenzione all'altezza della parte superiore del montante all'ingresso o all'uscita dagli edifici.



18

CARICO ECCESSIVO

Non trasportare carichi superiori alla capacità di sollevamento del carrello.



19

CONTATTO VISIVO

Gli operatori devono mantenere il contatto visivo con i pedoni quando questi devono passare davanti o dietro al carrello o con altre attrezzature impiegate sul posto.



20

SEGNALI MANUALI

L'operatore deve prevedere una distanza di sicurezza e avvalersi dei segnali manuali di "STOP" e "AVANTI" per indicare chi debba muoversi per primo e chi rimanere fermo ogni volta che si incrocia un pedone. "Attendere un cenno" dal pedone prima di procedere.



21

TENERE IL PIEDE SUL PEDALE DEL FRENO

L'operatore deve tenere il piede sul pedale del freno del carrello o di altre attrezzature mobili impiegate quando si avvicina ad un pedone, un incrocio o un angolo cieco.



22

AREE PEDONALI

AREE PEDONALI

L'operatore non deve utilizzare il carrello o altre attrezzature mobili in un corridoio "riservato esclusivamente ai pedoni" o in percorsi pedonali.



23

FERMATE PER PARLARE

L'operatore che arresta un carrello o un'altra attrezzatura mobile per parlare con un pedone deve rispettare la "regola dei 60 centimetri". Questa regola prevede che un operatore mantenga una distanza minima di 60 centimetri (o l'equivalente della lunghezza del braccio esteso) tra il carrello o altre attrezzature mobili e il pedone con il quale parla.

